Produktdatenblatt

Holzbrikett RUF

BESTIMMUNG:

Ökologischer Festbrennstoff für Kamine, Kachelöfen, Mehrstoff- und Holzvergaserkessel sowie andere mit Festbrennstoff betriebene Heizgeräte.

ZUSAMMENSETZUNG:

Holzbriketts RUF werden aus reinem, unter Druck gepresstem Holzsägemehl von Laubbäumen hergestellt. Ein Beutel enthält 10 kg Briketts – 12 Würfel. Das Produkt wird auf einer Palette zu je 96 Beutel (960 kg) verpackt. Es besteht aus Holzspänen, Sägemehl und Hackschnitzeln.

PRODUKTEIGENSCHAFTEN

- Einfache und saubere Lagerung
- Das Produkt ist brennfertig
- 1 Tonne Brikett ersetzt 2,2 m^3 Kaminholz
- Entzündet sich leicht
- Verrußt nicht die Kaminleitungen
- Geringe Aschemenge nach der Verbrennung, kann als Gartendünger verwendet werden
- Sauberer ökologischer Brennstoff mit konstanten und hohen Parametern, der die Stabilität des Verbrennungsprozesses garantiert

TECHNISCHE PARAMETER:

Heizwert	18 MJ/kg
Feuchte	unter 10%

LOGISTIKDATEN DER BRIKETTS:

Gewicht pro Stück	10 kg
Palettentyp	0,8 x 1,2 m
Anzahl der Beutel pro Palette [Stk.]	96 Stk.
Produktgewicht auf einer Palette [kg]	960 kg
Art der Sicherung der Palette	Folien- und Stretchhaube

TRANSPORT:

Das Anordnen und Sichern der Ladung sollte gemäß den Vorschriften für den Transport im Straßenverkehr erfolgen. Sammelgutlieferungen ab 1 Palette. Komplettladungen mit Planenaufliegern, Muldenkippern, Schubbodenaufliegern, Tankwagen bis 24 Tonnen. Die Briketts sollten nur mit überdachten Straßentransportfahrzeugen transportiert werden.

VERPACKUNGSART

Schrumpffolien-verpackung

12 Briketts zu je **10 kg**



EURO-Palette

1200 mm x 800 mm
96 Verpackung mit einem
Gesamtgewicht von **960 kg**

Die Briketts auf der Palette werden mit Stretchfolie umwickelt, mit 4 Gurten verzurrt sowie von oben und unten mit Folie gesichert.



Transport bis 24 Tonnen



Schubboden-/Planenauflieger

LAGERUNG:

Die Lagerräume für die Aufbewahrung von Briketts müssen folgende Bedingungen erfüllen:

- Überdachtes Gebäude
- Vorhandensein einer Schwerkraft- oder mechanischen Be- und Entlüftung
- Abgedichteter Fußboden
- Die Briketts sind an einem trockenen Ort zu lagern und keinem direkten Niederschlag auszusetzen
- Die Pakete mit Briketts sind durch Abstellen auf Paletten vom Untergrund zu isolieren